


QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

X 60513024195
weissaluminium RAL 9006
LED 64 W 8565 lm-h 4000 K
Konverter schaltbar on/off




 **IP20** **IK02**

Pendelleuchte mit direktem/indirektem Lichtaustritt.
Schutzart IP20
Schutzklasse I.

Stahlblechgehäuse im Quadratdesign. Vorbereitet zum Befestigen von Alu-Druckguss Stirnseiten oder Leuchtenverbindern aus Stahl. Homogene Lichtverteilung direkt/indirekt für eine normgerechte Bildschirmarbeitsplatztauglichkeit gemäss DIN-EN 12464-1. Entblending durch Mikroprismenscheibe mit spezieller Multilayer-Technik und optimierter Lichtlenkungsfolie. Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Inclusive Durchgangsverdrahtung. Ein beleuchtungstechnisch homogenes Erscheinungsbild wird durch den Einsatz einheitlicher Lichtstromvarianten bei der Lichtbandanwendung gewährleistet. Sind durch bauliche Gegebenheiten unterschiedliche Leuchtenlängen notwendig, wird der Einsatz der 1200 mm Variante als Anfangs- und Endleuchte empfohlen. Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze, $65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$.

5 Jahre Garantie.



LED 5 x 4000 K 64 W 8565 lm-h / CIE Flux 69 91 98 28 100 / D63 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	8565 lm-h
Anschlussleistung	64 W
Lichtausbeute	133 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbstabilität	SDCM 3
Farbwiedergabe	CRI \geq 80
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K

Weitere Angaben

Lichtaustritt	direkt/indirekt
Anteil Direktlicht	28 %
Anteil Indirektlicht	72 %
Betriebsspannung	230 V AC 50 Hz
Gewicht	3.8 kg
Gewicht inkl. Verpackung	4.2 kg
Photobiologische Sicherheit	Freie Gruppe (kein Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehöerteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

