

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

X 60513026680
verkehrsweiss RAL 9016
LED 31 W 3686 lm-h 4000 K
DALI-Konverter steuerbar




IP20 IK02

Pendelleuchte mit direktem/indirektem Lichtaustritt. Schutzart IP20 Schutzklasse I.

Stahlblechgehäuse im Quadratdesign. Vorbereitet zum Befestigen von Stirnseiten oder Leuchtenverbindern aus Stahl. Lichtverteilung direkt / indirekt. Entblendung durch diffus strahlendes, satiniertes PC-Profil. Bei Lichtbandmontage Diffusor optisch durchlaufend. Elektrischer Anschluss und Anschluss der Steuerleitung über 5-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



5 x LED 4000 K 31 W 3686 lm-h 280°/294° / CIE Flux 48 80 96 65 100 / B44 nach D...

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	3686 lm-h
Anschlussleistung	31 W
Lichtausbeute	120 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI ≥ 80
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K

Weitere Angaben

Lichtaustritt	direkt/indirekt
Anteil Direktlicht	65 %
Anteil Indirektlicht	35 %
Blendungsbewertung UGR längs	21.0
Blendungsbewertung UGR quer	20.9
Betriebsspannung	230 V AC 50 Hz
Gewicht	3.8 kg
Gewicht inkl. Verpackung	4.3 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

