

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

X 60523026660
LED 35 W 4188 lm-h 4000 K
DALI-Konverter steuerbar




 **IP20 IK03**

Deckeneinbauleuchte mit direktem Lichtaustritt.
Schutzart IP20
Schutzklasse I.

Stahlblechgehäuse geeignet für ausgeschnittene Decken und Paneeldecken. Vorbereitet zum Befestigen von Stirnseiten oder zur Montage im Lichtband. Weiss beschichtet, ähnlich RAL 9016. Lichtverteilung direkt strahlend mittels reflexionsverstärktem MIRO® Aluminium-Micro-Parabolraster seidenmatt mit Niederquerschnitts-Lamellen, Lichtreflexionsgrad 97%, für Bildschirmarbeitsplätze, 65° < 1500 cd/m². Rundumblendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1, selbststrahlend. Bei Lichtbandmontage Raster optisch durchlaufend. Konverter integriert. Elektrischer Anschluss und Anschluss der Steuerleitung über 5-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze, 65° < 1500 cd/m².

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



| h [m] | C0-C180 | | C90-C270 | | E (0°) |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| | D [m] 90° | D [m] 94° | D [m] 90° | D [m] 94° | |
| 1 | 2.00 | 2.14 | 1843 | | |
| 2 | 4.00 | 4.29 | 461 | | |
| 3 | 6.00 | 6.43 | 205 | | |
| 4 | 8.00 | 8.58 | 115 | | |
| 5 | 10.00 | 10.72 | 74 | | |

LED 4000 K 35 W 4188 lm-h 90°/94° / CIE Flux 71 99 100 100 100 / A60 nach DIN 5...

Technische Daten

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 4188 lm-h |
| Anschlussleistung | 35 W |
| Lichtausbeute | 119 lm-h/W |
| Modullichtstrom | - |
| Modulleistung | - |
| Farbortstabilität | - |
| Farbwiedergabe | CRI ≥ 80 |
| Lichtstromerhalt | L80/B10 bei 50'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur | 4000 K |

Weitere Angaben

| | |
|------------------------------|---|
| Lichtaustritt | direkt |
| BAP Leuchtdichte ≥ 65 ° | ≤ 1500 cd/m² |
| Blendungsbewertung UGR längs | 20.1 |
| Blendungsbewertung UGR quer | 20.8 |
| Betriebsspannung | 230 V AC 50 Hz |
| Betriebstemperatur | 25 – 25 °C |
| Gewicht | 3.63 kg |
| Gewicht inkl. Verpackung | 4.0 kg |
| Photobiologische Sicherheit | Freie Gruppe (kein Risiko) |
| Zubehör | Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung. |

