


QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

X 60533024160
verkehrsweiss RAL 9016
LED 35 W 4188 lm-h 4000 K
Konverter schaltbar on/off



 **IP20 IK03**

Pendelleuchte mit direktem Lichtaustritt.
Schutzart IP20
Schutzklasse I.

Stahlblechgehäuse im Quadratdesign. Vorbereitet zum Befestigen von Stirnseiten oder Leuchtenverbindern aus Stahl. Lichtverteilung direkt strahlend mittels reflexionsverstärktem MIRO® Aluminium-Micro-Parabollaster seidennatt mit Niederquerschnitts-Lamellen, für Bildschirmarbeitsplätze, $65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$. Rundumentblendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1, selbststrahlend. Bei Lichtbandmontage Raster optisch durchlaufend. Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze, $65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$.

5 Jahre Garantie.

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	4188 lm-h
Anschlussleistung	35 W
Lichtausbeute	119 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbstabilität	SDCM 3
Farbwiedergabe	CRI \geq 80
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K

Weitere Angaben

Lichtaustritt	direkt
BAP Leuchtdichte $\geq 65^\circ$	$\leq 1500 \text{ cd/m}^2$
Blendungsbewertung UGR längs	20.1
Blendungsbewertung UGR quer	20.8
Betriebsspannung	230 V AC 50 Hz
Gewicht	3.387 kg
Gewicht inkl. Verpackung	3.7 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

