



QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**X 60605034170**  
verkehrsweiss RAL 9016  
LED 26 W 3567 lm-h 3000 K  
Konverter schaltbar on/off




 **IP20**  **IK02**

Deckenaufbauleuchte mit direktem Lichtaustritt und abgeblendeter Lichtverteilung.  
Schutzart IP20  
Schutzklasse I.

Gehäuse aus Stahlblech im grazilen Rechteckdesign. Stirnseiten Aludruckguss schwarz. Lichtverteilung direkt strahlend mittels 80° LED Linse klar mit Micro-Einzelraster schwarz, für Bildschirmarbeitsplätze, rundumblendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1. Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Schwarzes Gehäuse und weisser Micro-Einzelraster auf Anfrage möglich. Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze, 65° < 100 cd/m².  
5 Jahre Garantie.

Auf Anfrage in Schwarz lieferbar.



h [m]	C0-C180 D [m] 76°	C90-C270 D [m] 76°	E (0°)
2	3.13	3.13	664
4	6.25	6.25	166
6	9.38	9.38	74
8	12.50	12.50	42
10	15.63	15.63	27

LED 3000 K 26 W 3567 lm-h 76°/76° / CIE Flux 94 100 100 100 100 / A80 nach DIN...

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	3567 lm-h
Anschlussleistung	26 W
Lichtausbeute	136 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbortstabilität	SDCM 3
Farbwiedergabe	CRI ≥ 80
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

**Weitere Angaben**

Lichtaustritt	direkt
Lichtverteilung	abgeblendet
BAP Leuchtdichte ≥ 65°	≤ 100 cd/m²
Blendungsbewertung UGR längs	18
Blendungsbewertung UGR quer	18.1
Betriebsspannung	230 V AC 50 Hz
Gewicht	3.5 kg
Gewicht inkl. Verpackung	4.0 kg

