

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

X 60612034170  
verkehrsweiss RAL 9016  
LED 30 W 4094 lm-h 3000 K  
Konverter schaltbar on/off




IP20 IK02

Pendelleuchte mit direktem/indirektem Lichtaustritt und abgeblendeter Lichtverteilung. Schutzart IP20 Schutzklasse I.

Gehäuse aus Stahlblech im grazilen Rechteckdesign. Stirnseiten Aludruckguss schwarz. Lichtverteilung direkt/indirekt strahlend, Direktanteil mittels 80° LED Linse klar mit Micro-Einzelraster schwarz, homogener Indirektanteil mit opaler Scheibe aus PMMA, für Bildschirmarbeitsplätze, rundumblendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1. Elektrischer Anschluss über integrierte weisse Anschlussleitung 3 x 0,75 mm<sup>2</sup>, Länge 1900 mm, Leitungsenden abgemantelt. Schwarzes Gehäuse und weisser Micro-Einzelraster auf Anfrage möglich. Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze, 65° < 100 cd/m<sup>2</sup>.

5 Jahre Garantie.

Auf Anfrage in Schwarz lieferbar.



LED 3000 K 30 W 4094 lm-h / CIE Flux 94 100 100 68 100 / B83 nach DIN 5040

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	4094 lm-h
Anschlussleistung	30 W
Lichtausbeute	134 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbortstabilität	SDCM 3
Farbwiedergabe	CRI ≥ 80
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

**Weitere Angaben**

Lichtaustritt	direkt/indirekt
Lichtverteilung	abgeblendet
Anteil Direktlicht	68 %
Anteil Indirektlicht	32 %
BAP Leuchtdichte ≥ 65 °	≤ 100 cd/m <sup>2</sup>
Blendungsbewertung UGR längs	15.2
Blendungsbewertung UGR quer	15.3
Betriebsspannung	230 V AC 50 Hz
Gewicht	3.1 kg
Gewicht inkl. Verpackung	3.6 kg

