

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

X 60612045670
verkehrsweiss RAL 9016
LED 30 W 4289 lm-h 4000 K
DALI-Konverter steuerbar



IP20 IK02


Pendelleuchte mit direktem/indirektem Lichtaustritt und abgeblendetem Lichtverteilung. Schutzart IP20 Schutzklasse I.

Gehäuse aus Stahlblech im grazilen Rechteckdesign. Stirnseiten Aludruckguss schwarz. Lichtverteilung direkt/indirekt strahlend, Direktanteil mittels 80° LED Linse klar mit Micro-Einzelraster schwarz, homogener Indirektanteil mit opaler Scheibe aus PMMA, für Bildschirmarbeitsplätze, rundumblendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1. Elektrischer Anschluss über integrierte weisse Anschlussleitung 5 x 0,75 mm², Länge 1900 mm, anschlussfertig verdrahtet. Schwarzes Gehäuse und weisser Micro-Einzelraster auf Anfrage möglich. Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze, 65° < 100 cd/m².

5 Jahre Garantie.

Auf Anfrage in Schwarz lieferbar.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



LED 4000 K 30 W 4289 lm-h / CIE Flux 94 100 100 68 100 / B83 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	4289 lm-h
Anschlussleistung	30 W
Lichtausbeute	141 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbortstabilität	SDCM 3
Farbwiedergabe	CRI ≥ 80
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K

Weitere Angaben

Lichtaustritt	direkt/indirekt
Lichtverteilung	abgeblendet
Anteil Direktlicht	68 %
Anteil Indirektlicht	32 %
BAP Leuchtdichte ≥ 65 °	≤ 100 cd/m ²
Blendungsbewertung UGR längs	15.4
Blendungsbewertung UGR quer	15.5
Betriebsspannung	230 V AC 50 Hz
Gewicht	3.2 kg
Gewicht inkl. Verpackung	3.7 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

