

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

X 60623027670
LED 32 W 3996 lm-h TW 2700 – 6500 K
DALI-Konverter steuerbar DT8




IP20 IK02

Deckeneinbauleuchte mit direktem Lichtaustritt und abgeblendeter Lichtverteilung.
Schutzart IP20
Schutzklasse I.

Stahlblechgehäuse geeignet für ausgeschnittene Decken und für Decken mit sichtbaren T-Schienen. Weiss beschichtet, ähnlich RAL 9016. Lichtverteilung direkt strahlend mittels 80° LED Linse klar mit Micro-Einzelraster schwarz, für Bildschirmarbeitsplätze, rundumbündelt nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1. Elektrischer Anschluss über 5-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Leuchte mit stufenlos einstellbarer Farbtemperaturen Tunable white, zur Umsetzung von Tageslichtsimulationen Human Centric Lighting HCL. Je nach Anforderungen können zusätzlich erforderliche Steuerungskomponenten angeboten werden. Leuchte mit stufenlos einstellbarer Farbtemperaturen Tunable white, zur Umsetzung von Tageslichtsimulationen Human Centric Lighting HCL. Weisser Micro-Einzelraster auf Anfrage möglich. Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze, 65° < 100 cd/m².

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



h [m]	C0-C180 D [m] 76°	C90-C270..... D [m] 76°	E (0°)
2	3.13	3.13	744
4	6.25	6.25	186
6	9.38	9.38	83
8	12.50	12.50	47
10	15.63	15.63	30

LED 2700 K 32 W 3996 lm-h 76°/76° / CIE Flux 94 100 100 100 100 / A80 nach DIN ...

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	3996 lm-h
Anschlussleistung	32 W
Lichtausbeute	124 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbstabilität	SDCM 3
Farbwiedergabe	CRI ≥ 80
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	Tunable White 2700 – 6500 K

Weitere Angaben

Lichtaustritt	direkt
Lichtverteilung	abgeblendet
BAP Leuchtdichte ≥ 65°	≤ 100 cd/m²
Blendungsbewertung UGR längs	13
Blendungsbewertung UGR quer	13
Betriebsspannung	230 V AC 50 Hz
Gewicht	4.3 kg
Gewicht inkl. Verpackung	4.8 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

