

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**X 60623046670**  
LED 29 W 4016 lm-h 4000 K  
DALI-Konverter steuerbar




**IP20 IK02**

Deckeneinbauleuchte mit direktem Lichtaustritt und abgeblendetem Lichtverteilung.  
Schutzart IP20  
Schutzklasse I.

Stahlblechgehäuse geeignet für ausgeschnittene Decken und für Decken mit sichtbaren T-Schienen. Weiss beschichtet, ähnlich RAL 9016. Lichtverteilung direkt strahlend mittels 80° LED Linse klar mit Micro-Einzelraster schwarz, für Bildschirmarbeitsplätze, rundumtrentet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1. Elektrischer Anschluss über 5-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Weisser Micro-Einzelraster auf Anfrage möglich. Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze, 65° < 100 cd/m².

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



| h [m] | C0-C180<br>D [m] 76° | C90-C270.....<br>D [m] 76° | E (0°) |
|-------|----------------------|----------------------------|--------|
| 2     | 3.13                 | 3.13                       | 748    |
| 4     | 6.25                 | 6.25                       | 187    |
| 6     | 9.38                 | 9.38                       | 83     |
| 8     | 12.50                | 12.50                      | 47     |
| 10    | 15.63                | 15.63                      | 30     |

LED 4000 K 29 W 4016 lm-h 76°/76° / CIE Flux 94 100 100 100 100 / A80 nach DIN ...

**Technische Daten**

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 4016 lm-h                    |
| Anschlussleistung  | 29 W                         |
| Lichtausbeute      | 140 lm-h/W                   |
| Modullichtstrom    | -                            |
| Modulleistung      | -                            |
| Farbstabilität     | SDCM 3                       |
| Farbwiedergabe     | CRI ≥ 80                     |
| Lichtstromerhalt   | L80/B10 bei 50'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur     | 4000 K                       |

**Weitere Angaben**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Lichtaustritt                | direkt  |
| Lichtverteilung              | abgeblendet   |
| BAP Leuchtdichte ≥ 65°       | ≤ 100 cd/m²   |
| Blendungsbewertung UGR längs | 13  |
| Blendungsbewertung UGR quer  | 13.1  |
| Betriebsspannung             | 230 V AC 50 Hz  |
| Gewicht                      | 4.3 kg  |
| Gewicht inkl. Verpackung     | 4.8 kg  |
| Zubehör                      | Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich.<br>Kontaktieren Sie uns für eine Beratung. |

