

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**X 72512034110**  
LED 29 W 4839 lm-h 4000 K  
Konverter schaltbar on/off




 **IP54 IK03**

Rasterleuchte mit direktem Lichtaustritt.  
Schutzart IP54, staub- und spritzwassergeschützt  
Schutzklasse I.

Stahlblechgehäuse geeignet für Decken mit sichtbaren T-Schienen, verdeckt symmetrischen Schienenkonstruktionen und ausgeschnittene Decken. Schutzart bezieht sich auf sichtbare Leuchtenfläche. Lichtverteilung direkt strahlend mittels diffus strahlendem, satinierten Diffusor aus Acrylglas mit Aluminiumrahmen natur eloxiert. Lichtfarbe neutralweiss (840) mit sehr guter Farbconsistenz und hoher Farbwiedergabe Ra>80. Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Mit Umschaltkonverter für Notlichtbetrieb auf Anfrage.

5 Jahre Garantie.



h [m]	C0-C180 D [m] 94°	C90-C270 D [m] 98°	E (0°)
1	2.14	2.30	2037
2	4.29	4.60	509
3	6.43	6.90	226
4	8.58	9.20	127
5	10.72	11.50	81

LED 4000 K 29 W 4839 lm-h 94°/98° / CIE Flux 53 83 96 100 100 / A40 nach DIN 5...

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	4839 lm-h
Anschlussleistung	29 W
Lichtausbeute	169 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI ≥ 80
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K

**Weitere Angaben**

Lichtaustritt	direkt
Blendungsbewertung UGR längs	20.4
Blendungsbewertung UGR quer	20.9
Betriebsspannung	230 V AC 50 Hz
Gewicht	6.71 kg
Gewicht inkl. Verpackung	7.5 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

