



QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**X T2405 QT12-R**  
verkehrsweiss RAL 9016  
LED 2310 lm-c TW 2200 – 6500 K



IP20

Schutzart IP20.  
Schutzklasse I.

Stranggepresstes Aluprofil, weiss matt geprägt.  
Direkt: Niedervoltschiene mit berührungssicheren Leitern.  
4 Kupferleiter: 2x 48V +/- und 2 Steuerleiter.  
Indirekt: MID Power LED Tunable white.  
SDCM <3.  
Abdeckung Opaldiffusor.  
Ohne LED-Konverter on/off/Pendelzubehör.

5 Jahre Garantie.

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	-
Anschlussleistung	-
Lichtausbeute	-
Modullichtstrom	2310 lm-c
Modulleistung	20,0 W
Farbstabilität	SDCM < 3
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L70/B10 bei 50'000 h
Farbtemperatur	Tunable White 2200 – 6500 K
Energieeffizienzklasse	A++ bis A

**Weitere Angaben**

Ausstrahlwinkel	105 ° Very Wide Flood
Betriebsspannung	48 V DC 0 Hz
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

