



QR-Code
scannen und auf
www.neuco.ch
mehr über diesen
Artikel erfahren

B 99 627A.IP55
silber - DB 702N



IP55

Schutzart IP55, staub- und strahlwas-
sergeschützt
Schutzklasse I.

Aluminium Beschichtungstechnologie
Unidure®, Farbe Silber. Für die Verwen-
dung im modularen LED-Pollerleuch-
tensystem. Mit abschliessbarer Tür
und BKS Sicherheitsschloss mit zwei
Schlüsseln. Eingebaute Komponenten:
2 Schutzkontaktsteckdosen 16 A, 250
V, 1 FI Schutzschalter 4-polig 40 A, 30
mA, 3 Sicherungshalter mit Schraub-
kappe für Schmelzsicherung Neozed D
01 bis 16 A, Anschlusskasten mit Zug-
entlastungsschelle zur Durchverdrah-
tung für drei Kabel bis 5 x 16². Mit
Montageplatte zum Aufschrauben auf
ein Fundament oder auf das Erdstück
B 70 896. Höhe 875 mm. Durchmes-
ser: 265 mm.

5 Jahre Garantie.

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	-
Anschlussleistung	-
Lichtausbeute	-
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	-
Lichtstromerhalt	-
Farbtemperatur	-

Weitere Angaben

Gewicht	14,1 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

